

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE DUROPLEX® & PLEXTURE® T502S

LIMPIEZA A GRAN ESCALA (ANUAL): Eche un poco de detergente líquido en un balde llenándolo con agua limpia. Usando una escoba o cepillos de limpieza, limpie la superficie del Duroplex®. Después de una ligera cepillada, enjuague la superficie con un rociador de grama y seque la pared golpeándola ligeramente con toallas absorbentes o esponjas limpias. **IMPORTANTE: EL ENJUAGUE ES IMPORTANTE - ¡NO DEJE ESPUMA DE JABÓN EN LA SUPERFICIE DEL DUROPLEX® O PLEXTURE® !**

PARA LIMPIEZA EN PUNTOS DETERMINADOS: Primero moje la superficie con agua limpia, luego rocíe con agua jabonosa y cepíllela con un cepillo de cerdas rígidas o una almohadilla abrasiva no metálica como un "dobie" o combinación de esponja-almohadilla. Si no se quita la marca o mancha con agua y jabón, rocíe la superficie mojada con el producto limpiador 409® o cualquier otro buen producto limpiador de casa incoloro y vuelva a cepillar la superficie. **IMPORTANTE: SIEMPRE ENJUAGUE CUALQUIER RESIDUO DE CUALQUIER JABÓN O PRODUCTO DE LIMPIEZA DEL DUROPLEX® ROCIANDO ABUNDANTE AGUA LIMPIA, SECANDO LUEGO CON UNA TOALLA ABSORBENTE O ESPONJA LIMPIA.**

PARA PUNTOS DE LIMPIEZA MAS DIFICILES: Siempre aplique el limpiador más suave primero. Si un punto persiste después de usar un buen limpiador casero, Duroplex puede ser lavado con polvos abrasivos siempre y cuando estos sean enjuagados perfectamente. Si una mancha persiste después de haber seguido los pasos antes mencionados, la necesidad de usar alcohol desnaturalizado, blanqueadores caseros o disolvente de pintura, sera necesario humedecer la superficie con agua y luego dele una rociada con cualquiera de los productos antes mencionados. Cepille ligeramente con un cepillo de cerdas plasticas. (El alcohol es especialmente eficaz al tratar de quitar marcas "grasosas" como pintura de labios, crayón, betún de zapatos o cera de piso.) **IMPORTANTE: SIEMPRE ENJUAGUE TODO PRODUCTO DE LIMPIEZA DEL DUROPLEX USANDO ABUNDANTE AGUA LIMPIA ROCIADA Y LUEGO SECÁNDOLO CON UNA TOALLA ABSORBENTE O ESPONJA.**

NUNCA USE LIMPIADORES A BASE DE ACIDO O LIMPIADORES COLOREADOS EN EL Duroplex® El lavado periódico con agua y jabón no perjudicará al Duroplex. Los limpiadores fuertes causarán que se ablande el Duroplex, pero el acabado volverá a tener una resistencia completa al secarse. Los blanqueadores y limpiadores fuertes a veces le quitan el brillo al acabado o quitan el color a los acabados multicolores. Si ocurre así, la superficie debe de ser retocada con Duroplex, FRESCO®, para restaurarle la apariencia. Póngase en contacto con Triarch respecto a materiales y/o instrucciones de remiendo o retoque.

PINTURA DE Duroplex: ¡NUNCA PINTE SOBRE EL Duroplex!

- No es necesario; lavar lo es más barato y mas fácil que pintarlo.
- La adhesión de la pintura a Duroplex es excelente pero si la pintura está descascarada, se podrá ver el Duroplex a través de la misma. Duroplex está coloreado íntegramente y si se deja de pintar, no se verán descascarados y rayaduras ante una inspección común y corriente.
- La pintura sella la pared y le proporciona alimento y refugio al moho y el añublo.
IMPORTANTE: El pintar Duroplex anula la garantía.
- El pintar hace que el efecto de la textura del acabado disminuya.

COMO VOLVER A COLOREAR EL Duroplex: Use FRESCO®, FRESCO es un revestimiento de alto nivel de rendimiento que cuesta aproximadamente lo mismo que una pintura látex de buena calidad. Mantiene el alto nivel de rendimiento y no anula la garantía. (Haga un pedido de Fresco, llamando al 1-800-537-6111).

AÑUBLO EN EL Duroplex: Si usted encuentra algún añublo en el Duroplex, es probable que esté creciendo en puntos donde haya comida, aceites manuales u otras fuentes de alimentos que se hayan salpicado o aplicado a la superficie. Quítelo cepillando en la superficie y el añublo dejará de crecer.

REMIENDOS DE Duroplex: Duroplex es muy resistente pero se puede dañar. Si se daña, llame a Triarch al 1-800-537-6111 para ayuda técnica, instrucciones y/o materiales de remiendo antes de tratar de hacer alguna reparación por su propia cuenta. Favor de colocar el aviso de "Cuidado y Mantenimiento de Duroplex" en las paredes en sus estaciones de limpieza y aseo. Los empleados que están informados acerca de esto pueden realizar una mejor labor para usted. Si usted tiene alguna pregunta, sírvase llamar a la fábrica al número de teléfono gratis, indicado a continuación.

Duroplex®, Plecture®, Fresco®, SKIMM®, PolyGlaz® & Duroplex® EXT are registered trademarks of Triarch.

Triarch
P.O. Box 1014
One Energy Way
West Warwick, RI 02893
800-537-6111
www.triarchinc.com

The information contained herein is based on data available at the time of preparation of this data sheet and which Triarch believes to be reliable. Triarch shall not be responsible for the information, any product method, or apparatus mentioned, and you must make your own determination of its suitability for your own use.



A Division of Dryvit Systems, Inc.